

Verksamhet

Möckelö verkstad och hamn
Jomala

Beslut

ÅMHM beslutar om revidering av miljögranskningsbeslut ÅMH-Mb 82/15 med stöd av 22 § 1 mom. LL (2008:124) om miljöskydd, nedan miljöskyddslagen.

Beslutet omfattar följande verksamheter:

1. Varv avsett för båtar vilka är längre än 12 meter. Varvsverksamhet med utvändiga reparationsarbeten såsom blästring och byte av fasta delar av fartyget utomhus ingår inte.
2. Lagring av flytande och fast oljeavfall eller andra brännbara produkter i 2 stycken 75 m³ cisterner för flytande avfall/produkter och 6 stycken kastflak för fast avfall/produkt på platta, totalt högst 240 m³.
3. Sandblästring i en skild anläggning (blästringstält) inne på området.
4. Distributionsstation och lager för brännbar vätska med en lagringsvolym i cisterner och behållare på området som totalt utgör högst 20 m³.

Vid ovanstående verksamheter i Möckelö verkstad och hamn ska instruktionerna och föreskrifterna i detta beslut följas. Verksamheterna utförs på fastigheten Verkstadstomten 170-420-1-5 och kajen med vattenområde 170-420-876-1, vilket ingår i Möckelö samfällighet i Jomala kommun.

Ansökan är granskad enligt 15 § landskapslag (2008:124) om miljöskydd, nedan miljöskyddslagen, och instruktioner och föreskrifter meddelas med stöd av 24 och 26 §§ samma lag.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att verksamheten uppfyller alla lagens krav. Myndigheten kan förelägga om ytterligare krav, avbryta verksamheten eller kräva att skada avhjälpas om verksamhetsutövaren försummat sina skyldigheter enligt lag eller nedanstående instruktioner och föreskrifter som myndigheten meddelat.

Instruktioner och föreskrifter

Allmänt

1. Hela området ska vara tydligt utmärkt och skyddat med omgivande stängsel och bom eller grind för infarter i syfte att förhindra obehöriga att beträda området och föranleda skada eller olycka.
2. En ansvarig person som har den kunskap som krävs för att övervaka verksamhetens lagenlighet samt att den följer detta beslut, ska finnas. Personens namn och kontaktuppgifter ska meddelas till ÅMHH och vid byte av ansvarig person ska uppgifterna uppdateras hos myndigheten.
3. Verksamheten får inte förorsaka en högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid permanent- eller fritidsbostad, samlingslokal, vårdinrättning eller liknande verksamhet än följande frifältsvärden:
 - 55 dB LA_{eq} dagtid mellan klockan 07.00 - 18.00 helgfri måndag till lördag,
 - 50 dB LA_{eq} kvällstid mellan klockan 18.00 - 22.00 samt söndag och helgdagar klockan 12.00 - 18.00,
 - 45 dB LA_{eq} övriga tider.
4. Verksamhetsutövaren ansvarar för drift och kontroll av uppförda anläggningar och anordningar och ska föra driftjournal över skötseln. Journalen ska sparas 5 år, finnas tillgänglig vid anläggningen och kunna uppvisas på begäran. I driftjournalen ska antecknas:
 - Mängd och typ av brännbara vätskor, kemikalier eller liknande kemiska produkter som förvaras på området.
 - Tidpunkt, mängd och typ av avfall samt mottagare och eventuell transportör vid bortförande och avlämnande av avfall.
 - Kontroller och underhållsåtgärder av utrustning mm. för de verksamheter som omfattas i detta miljögranskningsbeslut.
 - Olyckor, spill och andra oavsiktliga miljöförorening av luft, mark eller vatten.

Information om olyckor och exceptionella situationer ska dessutom meddelas till myndigheten när sådana inträffar.

Brännbar vätska, brandfarlig gas, kemikalier eller avfall av dessa

5. Fasta cisterner utomhus ska vara besiktade och godkända vid användning. Cisterner ska ha varningsmärken och kemikalienamnet synligt. Cisterner som är i bruk ska underhållas och skötas kontinuerligt samt fundamenten kontrolleras så det tål belastningen och inte får tjälsprickor. Instruktionen gäller både vid förvaring av brännbara produkter och avfall av dessa.

Bränslecisterner vid distributionsstation ska ha droppskydd vid pump och påbackningsskydd/kollisionshinder. Eventuellt spill eller läckage vid påfyllning och tankning ska omedelbart åtgärdas.

Utrustning för uppsamling av brännbar vätska vid spill eller läckage ska finnas tillgängligt på varje påfyllningsplats och användas för att minimera följderna av ofrivilliga utsläpp.

6. Brännbara vätskor, brandfarliga gaser, kemikalier eller andra kemiska produkter som förvaras inomhus i byggnad ska finnas i för ändamålet avsedda behållare och cisterner. Utrymmen där förvaring sker ska ha tillräckliga skydd för att hindra spridning till omgivningen vid normal hantering av vätskorna och/eller behållarna.

Utrymmet ska ha lås och skyddande inomhusventilering samt inte ha golvbrunn. Det får endast finnas golvbrunnar i ett lagerutrymme om de leder till en åtkomlig uppsamlingsbrunn eller skydds bassäng för uppsamling.

Mängden brännbara vätskor och kemikalier m.fl. som förvaras och dess förvaringsplats ska vara sådan att de inte medför fara. Behållare och andra förvaringsskärl ska ha aktuell kemikaliemärkning och varningsmärken finnas i utrymmet i närheten av förvaringen och på utsidan vid ingång.

7. Då oljeavskiljare installeras ska dessa vara av klass 1 och endast avse avskiljning av olja eller liknande brännbara produkter som de är avsedda för. Avskiljare ska tömmas och rengöras kontinuerligt. En provtagningsbrunn ska finnas efter en oljeavskiljare. Det ska vara möjligt att kontinuerligt kontrollera oljeavskiljarens funktion så att den hålls i skick.

Avfallshantering

8. Avfall ska hanteras kontrollerat inom fastigheten och samlas in och förvaras i cisterner, behållare i avfallshus eller skyddat under tak alternativt inomhus på anvisade platser. Tydlig utmärkning av plats och avfallstyp ska alltid finnas.

Förvaring av blästringsrester ska ske kontrollerat, på hårdgjord yta och övertäckt så att urlakning och spridning av materialet i omgivningen inte sker.

Slam och olja från oljeavskiljare och spilloljetankar (avfallskod 130502* och 13506*), slam från slamavskiljare (130503*) samt oljehaltigt vatten från oljeavskiljare (130507*) ska verksamhetsutövaren behandla som farligt avfall.

Avfall och farligt avfall ska föras eller lämnas till avfallsmottagare som har rätt att ta emot avfallet.

Avfall av olika typ och beskaffenhet ska hållas åtskilt och inte blandas med varandra så långt som det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Detta gäller särskilt farligt avfall. Dessutom ska avfallet ifråga kunna tas emot av en avfallsmottagare som har rätt att ta emot avfallet och hantera det slutligt eller för återvinning.

Motivering

Ansökan avser revidering av miljögranskningsbeslut ÅMH-Mb 82/15 med stöd av 22 § 1 mom. miljöskyddslagen. Beslutet omfattar varvsverksamhet avsett för båtar vilka är längre än 12 meter vid Möckelö hamn, blästring i en skild inomhusanläggning av lättare konstruktion på verkstadsområdet, distributionsstation och lager för brännbar vätska i cisterner och behållare samt lagring av flytande och fast oljeavfall eller andra brännbara produkter i 2 stycken cisterner och upp till 6 stycken kastflak. Totalt får på området högst lagras 260 m³ brännbara vätskor, kemikalier samt avfall av dessa genom detta beslut. Detta utgör en ökning med 60 m³ från 200 m³ till 260 m³ varav största mängden lager av brännbara produkter utgör beredskapslager för oljehaltigt avfall från oljesanering i hav. Den faktiska lagringen av farliga kemikalier på området kommer p g a revideringen troligen att minska i tid och omfattning.

I 15 § miljöskyddslagen framkommer att myndigheten kan informera om vad som måste iakttas för att verksamheten ska vara förenlig med lag samt om verksamheten helt eller delvis inte kan förverkligas i enlighet med lag. I 24 §, 24a§ och 53 § miljöskyddslagen finns bestämmelser om vilka instruktioner myndigheten kan meddela genom detta beslut och 26 § anger föreskrifterna.

Enligt 4 § miljöskyddslagen ska vid all verksamhet förfaras så att ändamålet nås med minsta möjliga negativa miljöpåverkan utan att denna miljöhänsyn blir oskälig. I den allmänna instruktion 1 meddelar myndigheten sådana försiktighetsmått som ska vidtas i syfte att förhindra att det uppstår någon negativ miljöpåverkan som anges i definitionen i 3a § miljöskyddslagen. I instruktion 2 framgår att det ska finnas en utsedd person som ansvarar för verksamhetens miljöpåverkan, vilket föreskrivs i syfte att säkerställa en trygg och säker skötsel av verksamheten i enlighet med 7 § i miljöskyddslagen. ÅMHM reglerar de tillåtna ljudnivåerna i instruktion 3 genom att ange högsta ekvivalenta ljudnivå utomhus vid olika aktuella verksamhetstider och övriga tider. Villkoren fastställs i syfte att begränsa olägenhet i form av buller hos permanent- eller fritidsboende samt vid samlingslokal, vårdinrättning eller liknande verksamhet. Instruktion 1 - 3 gäller sedan tidigare för verksamheten. Föreskrifter om egenkontroll och att föra en driftsjournal ges med stöd av 26 § miljöskyddslagen enligt vilken verksamhetsutövaren inom ramen för egenkontrollen har ett ansvar att kontrollera sin verksamhet och lagbestämmelsen har specificerats i instruktion 4, vilken har reviderats i detta beslut.

Instruktion 5 - 8 har reviderats för att motsvara den ansökta förändrade och delvis utökade verksamheten på området, landskapets fastighet Verkstadstomten 170-240-1-5. Verkstadstomten har en detaljplan fastställd sedan den 6 maj 2013. Landskapsregeringen är delägare i vattenområde 170-420-876-1 som finns i direkt anslutning till fastigheten. Den aktuella fastigheten utgörs av två kvartersområden i detaljplanen, dels kontors- och lagerbyggnader och dels industri- och lagerbyggnader.

Utsläpp från brännbara vätskor, brandfarliga gaser, kemikalier och avfall från dessa måste förhindras i möjligaste mån för att skydda miljön på området och i verksamhetens omgivning. Lätt flyktiga bränslen dunstar snabbt i luften och tyngre hydraul- och brännolja löser sig svårligen i vatten så aktsamhet i verksamheten behöver iakttas. Instruktion 5-7 föreskrivs i enlighet med kap. 6-8

enligt handels - och industriministeriets beslut om hantering och upplagring av farliga kemikalier på distributionsstation (FFS 415/1998) samt lagen om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (FFS 856/2012), både gäller på Åland gm. LF (2007:99) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor. Dessa försiktighetsåtgärder ska företaget vidta för att undvika förorening av mark i enlighet med 5 § miljöskyddslagen. Vidare ska social- och hälsovårdsministeriets förordning (807/2001) om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier följas.

Instruktion 8 avseende avfallshanteringen på området revideras då ny avfallslag (FFS 646/2011) gäller på Åland genom LL (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag. Enligt 13 § i avfallslagen ska hanteringen av avfall förebygga fara och skada orsakad av avfall och avfallshantering. Enligt 15 §, 16 § och 17 § i nämnda lag anges kraven på att hålla avfall åtskilt, förpacka, märka och förvara avfall samt förbudet att späda ut eller blanda farligt avfall.

Bakgrund

Den 13 februari 2019 lämnade Ålands landskapsregering gm Yvonne Österlund en förfrågan om granskning- eller tillståndsplikt för verksamheten med ett beredskapslager för oljehaltigt avfall. Sedan tidigare har tillsynsmyndigheten tagit beslut om sanering vid läckage från befintliga oljecisterner på fastigheten Verkstadstomten 170-240-1-5.

Den 29 mars 2019 meddelade verkstads- och lagerenheten vid Ålands landskapsregering gm. Peter Danielsson att de avsåg att ändra befintliga bränsletankars användningsområde så att oljeavfall kan förvaras där samt låta uppföra en ny platta för tillfällig mellanlagring av fast oljeavfall i verksamheten på området. Sålunda avser den nya verksamheten anordningar vilka delvis omfattas av ett befintligt miljögranskningsbeslut, ÅMH-Mb 82/15 av den 23.3.2015.

Den 10 april 2019 meddelade verkstadschef Peter Danielsson att de avsåg att lämna in en ny anhållan om reviderat miljögranskningsbeslut för befintlig verksamhet. Ansökan om revidering av miljögranskning för ÅMH-Mb 82/15 registrerades den 12.01.2021 hos ÅMHH som detta ärende med Dnr 2021-46.

Revidering av beslutet görs i enlighet med inlämnade ritningar och beskrivningar av verksamheten så att man ändrar bränsletankarnas huvudsakliga användningsområde och låter uppföra en ny påfyllningsplatta och förstärkt invallning samt

låter uppföra en ny dubbelarmerad platta för tillfällig mellanlagring av fast oljeavfall på området. Detta för att säkerställa ökad möjlighet att hantera oljeavfall vid olyckor. Vidare vill verksamhetsutövaren fortsätta att för eget bruk hålla lager för brännbar vätska (bl.a. i en ny distributionsstation) och sandblästring inomhus.

Avgift

För beslutet uppbärs en avgift om 3380 euro enligt 3, 7 och 11 §§ i Ålands landskapsregerings beslut (2018:99) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Lager för olja minst 100 m ³	2080 €
Varv för båtar längre än 12 meter, 1560 € (-50%)	1560 €
<u>Anläggning för sandblästring utomhus 1040 € (-50%)</u>	<u>1040 €</u>
Avgift för miljögranskningsverksamheter	4680 €
Avdrag för revidering och jämkning	- 1300 €
Totalavgift	3380 €

Besvär

Besväransvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet,

Helena Boman
Sektionschef
Beslutande

Erica Sjöström
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besväransvisning
2. Faktura