

## Verksamhet

Betongstation  
Vidstrandsvägen 34 - 38,  
Möckelö

## Beslut

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHH) beslutar att Widmans Betong Ab FO-nummer 0145160-4, nedan benämnd verksamhetsutövare, kan utföra verksamhet vid betongstationen på fastigheten Widmans 170-420-2-62 i Jomala förutsatt att instruktionerna och föreskrifterna i detta miljögranskningsbeslut följs.

Ansökan om en revidering av detta besluts instruktioner ska lämnas till ÅMHH **senast 01.05.2028**. Till ansökan bifogas ett förslag till kontrollprogram enligt 26 § landskapslagen (2008:124) om miljöskydd, nedan miljöskyddslagen samt sammanställning av analys svar från eventuella provtagningar som skett i syfte att kontrollera verksamheten.

Ansökan är granskad enligt 15 § och instruktioner och föreskrifter givna med stöd av 24 och 26 §§ miljöskyddslagen.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att verksamheten uppfyller alla lagens krav. Myndigheten kan förelägga om ytterligare krav, avbryta verksamheten eller kräva att skada avhjälps om verksamhetsutövaren försummat sina skyldigheter enligt lag eller myndighetens instruktioner.

## Instruktioner och föreskrifter

1. Verksamhetsutövaren är ansvarig för att verksamheten inte förorsakar skada eller olägenhet för miljön. Negativ miljöpåverkan vid verksamhet på anläggningen ska undvikas, undanröjas eller begränsas genom att företaget vidtar rimliga åtgärder vid behov.  
4 § miljöskyddslagen
2. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid permanent- eller fritidsbostad, samlingslokal, vårdinrättning eller liknande verksamhet än följande frifältsvärden:
  - 55 dB L A<sub>eq</sub> dagtid (kl.7-18) helgfri måndag till fredag
  - 50 dB L A<sub>eq</sub> kvällstid (kl.18-22)
  - 45 dB L A<sub>eq</sub> övriga tider

24 § punkt a miljöskyddslagen

3. Hela området ska vara tydligt utmärkt och skyddat med omgärdande stängsel och bom eller grind för infarter. Stängsel kan vara gemensamma med grannfastigheter, men vara funktionella och underhållas.

24 § punkt f miljöskyddslagen

4. Hantering av process- och tvättvatten ska ske avgränsat på området. Skyddsdikey som avleder till uppsamling av dagvattnet ska finnas. Avledning från skyddsdikey kan ske till sedimenteringsbassängen eller ske genom dikey som avleds från verksamhetsytorna till grönområde med infiltrationsmöjlighet.

Det tvättvatten som bildas bland annat vid rengöring av betongbilarna ska förbehandlas innan det avleds ut i omgivningen. Avskiljning av cementrester ska ske i en sedimentationsbassäng, vilken uppförs i enlighet med beskrivningen per 16.1.2023, se bilaga 2. Sedimenteringsbassängerna ska vid behov tömmas på sediment.

Det tvätt- och dagvatten som leds ut i dikey från sedimenteringsbassängen ska avledas inom den egna fastigheten och infiltrera i grönområde med infiltrationsmöjlighet och inte direkt ledas ut i recipienten Svibyiken.

24 § punkterna b och e miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen

5. Allt avfall från verksamheten som inte kan återanvändas eller återvinnas, kan samlas upp och förvaras i en för ändamålet avsedd behållare. Behållare ska vara täta och förvaras övertäckt. Avfallsbehållaren ska skyltas/märkas med tillräcklig information om avfallstypen samt datum när förvaring påbörjades.

Farligt avfall ska hållas separat från annat avfall och olika typer av farligt avfall får inte blandas sinsemellan i syfte att erhålla ändamålsenlig och miljömässigt säker avfallshantering. Den totala lagringstiden av ett visst avfall får inte överstiga 3 år före företaget ser till att vidaretransport till annan slutmottagare sker.

Företaget ska lämna avfall till en godkänd mottagare som har tillstånd eller har granskats. Ifall avfallet inte tas emot vid någon mottagare måste detta omedelbart anmälas till ÅMHH. Anmälan ska innehålla uppgifter om typ och mängd av det avfall som inte tagits emot vid ett enskilt tillfälle.

24 § punkt b miljöskyddslagen

6. Utsläpp i luft i form av damm ska begränsas i verksamheten. Grus-, sand-, cement- eller annat finkornigt material ska förvaras i cisterner eller övertäckas. Cementblandningssilo ska ha dammfilter som ska underhållas regelbundet och vid behov bytas ut eller ersättas till bättre lösningar.

24 § punkt a miljöskyddslagen

7. Oljetankar eller -cisterner på fastigheten ska vara dubbelmantlade och periodiskt besiktas enligt gällande lag. De ska även stå på tätt underlag så att spill och läckage lätt kan upptäckas och samlas upp.

24 § punkt f miljöskyddslagen

8. Vid anläggningarna får endast sådana medel och kemikalier användas som är tillåtna enligt gällande kemikalielag i landskapet Åland.

Kemikalier ska förvaras och hanteras på ett ändamålsenligt sätt, i täta, förslutna och lämpliga kärl. Förvaring av kemikalier inomhus ska ske i avloppslösa utrymmen så att eventuellt spill eller läckage kan samlas upp och inte nå avloppsreningsverk, mark eller vatten eller på annat sätt förorena miljön eller orsaka olägenhet för människors hälsa.

Utrustning för uppsamling av eventuellt spill eller läckage av bränsle eller kemikalier ska finnas tillgängligt på anläggningen. Eventuellt spill ska omedelbart samlas upp och hanteras som farligt avfall. Vid betydande bränsle- eller kemikalieutsläpp ska räddningsverket och ÅMHH omedelbart kontaktas.

Kemikaliebehållare inomhus och utomhus ska vara placerade på pallar/hyllor eller i skåp så att behållare inte riskerar att välta, utsättas för extrema temperaturer eller på annat sätt kan komma att skadas.

All personal som kommer i kontakt med kemikalier ska känna till kemikaliernas huvudsakliga egenskaper och hur de ska agera vid eventuella olyckor. Svenskspråkiga säkerhetsdatablad ska finnas för de kemikalier som hanteras i betongstationen och dessa ska förvaras lättillgängliga på anläggningen samt uppdateras regelbundet.

24 § punkterna b, c och f miljöskyddslagen, CLP-förordningen

9. Verksamhetsutövaren är skyldig att kontrollera, utreda och redovisa verksamhetens miljökonsekvenser vid avslutande av verksamheten.

Meddelande om avveckling ska göras till ÅMHH som kan besluta om sådana undersökningar, åtgärder och försiktighetsmått i samband med eller efter avslutande av verksamheten som behövs för att avslutandet ska ske på ett sätt som är förenligt med miljöskyddslagen, instruktionerna i detta beslut samt tillhörande lagstiftning.

34 § miljöskyddslagen

### **Motivering**

ÅMHM har granskat ansökan för verksamhet med en betongstation på fastigheten Widmans 170-420-2-62 i Jomala och funnit grundad anledning att pröva verksamhetens laglighet för att kunna meddela instruktioner i syfte att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan enligt 15, 24 och 26 §§ landskapslag (2008:124) om miljöskydd, miljöskyddslagen.

Verksamhet vid betongstationen får ske om instruktionerna och föreskrifterna i detta beslut följs. I detta beslut har instruktioner och föreskrifter ställts med stöd av 24 och 26 §§ i miljöskyddslagen i syfte att trygga så att ändamålet med verksamheten uppnås med minsta möjliga negativa miljöpåverkan.

### ***Instruktion 1 och 2***

I enlighet med miljöskyddslagens 4 § krävs att en verksamhetsidkare visar allmän miljöhänsyn varvid man är skyldig att vidta sådana åtgärder som rimligen kan krävas så att en negativ miljöpåverkan undviks. Regleringen av buller utgör också en sådan begränsning som rimligen kan krävas i syfte att begränsa eventuell olägenhet av ljudnivåer som kan uppstå vid permanent- eller fritidsbostad, samlingslokal, vårdinrättning eller liknande lokaler.

### ***Instruktion 3***

ÅMHM kräver att hela området stängslas in i syfte att hindra obehöriga att beträda området och föranleda skada eller olycka för sig själv och andra. Instruktionen om åtgärder så att skador och olyckor förebyggs följer av 24 § punkt f miljöskyddslagen.

### ***Instruktion 4***

ÅMHM utfärdar med stöd av 4 kapitlet 1, 4 och 7 §§ vattenlagen (1996:61) instruktioner om hantering och avledande av process- och tvättvatten på området, avskiljning av cementrester i sedimenteringsbassäng samt utsläpp av vatten i dike och genom infiltration på fastigheten.

### ***Instruktion 5***

Överlämnandet av avfall till mottagaren ska ske i enlighet med 26 § landskapsförordning (2022:22) om avfall. Avfall får endast överföras till en sådan mottagare som genomgått tillståndsprövning, miljögranskning eller erhållit motsvarande godkännande av myndighet. Av samma förordning framgår att det är förbjudet att blanda eller späda ut avfall med annat avfall av annan typ eller beskaffenhet eller med andra ämnen i syfte att bortförskaffa avfallet i färre kärl eller dylikt.

### ***Instruktion 6***

Damm från verksamheten ska förhindras att spridas utanför fastigheten i möjligaste mån. Befintliga tekniska anordningar ska underhållas och bytas till bättre tekniska lösningar när sådana finns i enlighet med 4 § 2 mom. miljöskyddslagen.

#### ***Instruktion 7***

Oljetankar, -cisterner och kemikaliebehållare regleras i skild lagstiftning, dock ska dessa alltid vara besiktade och placeras på ytor där utsläpp alltid kan övervakas och därmed begränsas så att eventuella olyckor snabbt kan åtgärdas och negativ miljöpåverkan förhindras

#### ***Instruktion 8***

Kemikaliehanteringen regleras i landskapslag (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och CLP förordningen. I instruktionen regleras främst förvaring och uppställning av kemikalier så att dessa vid olyckor eller vanlig hantering inte riskerar att läcka ut och spridas i miljön. Instruktionen föreskrivs med stöd av b, c och f punkterna i 24 § miljöskyddslagen.

#### ***Instruktion 9***

Avslutande av verksamhet regleras i 34 § miljöskyddslagen och verksamhetsutövaren ansvarar för verksamheten fram tills dessa ÅMHM konstaterat genom ett beslut att den avslutats korrekt och inte förorenat mark eller vatten på området.

### **Bakgrund**

Widmans Betong Ab har ansökt om miljögranskning av en betongstation på fastigheten Widmans 170-420-2-62 i Jomala. Området har en detaljplan som främst består av ett kvartersområde för industri- och lagerbyggnader samt handel, förvaltning och service.

Inspektion av verksamheten utfördes den 11.10.2022.

Ärendet har inkommit till ÅMHM den 17.03.2016 och offentligt delgivits allmänheten genom elektronisk publicering på ÅMHM:s hemsida och i Ålandstidningen 10.03 – 31.03.2023. Under delgivningstiden har inte några yttranden inkommit varvid svaromål från verksamhetsutövaren inte behövts.

### **Avgift**

För beslut uppbärs en avgift om **1200 euro** enligt avgiftstabell nr. 1 punkt 10.7 i Ålands författningssamling (2014:55) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Annonseringskostnader för delgivning av beslutet tillkommer. Annonseringskostnaderna för beslutet faktureras separat.

## **Besvär**

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Helena Boman  
Sektionschef  
Beslutande

Erica Sjöström  
Miljöskyddsinspektör  
Föredragande

## ***Bilagor***

1. Besvärсанvisning
2. Skiss över en ny sedimentationsbassäng 16.2.23
3. Faktura (ej vid e-faktura)

## ***För kännedom***

Jomala kommun, Byggnads- och miljöinsp. Guy Dannström, Pb 2, 22151 Jomala